

СИЗОД Стальной Барс® с защитным лицевым щитком

Сертифицированный комплект:

СИЗОД фильтрующее Блок подачи воздуха Стальной Барс®
с лицевой частью НБТВЗ**НОВИНКА****ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИЦА, ГЛАЗ,
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ****ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ
ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ
ЛИЦЕВОЙ НБТВЗ
ВИЗИОН ТИТАН АЛМАЗ**

арт. 0243537

**СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ТРУБКА**

арт. 140205

поясной ремень

**БЛОК ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ПОДАЧИ ВОЗДУХА**

арт. 140215

КЛАСС ЗАЩИТЫ - 500 ПДК**ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

высокоскоростных частиц со скоростью 190 м/с (14,9 Дж), капель, брызг жидкостей, мелких аэрозолей (пыли)

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ПОКРЫТИЕМ АЛМАЗ

сверхтвердое двустороннее химостойкое покрытие высокого качества, устойчивое к истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при сверх интенсивной эксплуатации, в т.ч. при работе с абразивами и загрязняющими веществами

ВОЗДУХОВОД С БЫСТРОСЪЕМНЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ

обеспечивает подачу воздуха во внутреннее пространство щитка с регулировкой направления

ТКАНЕВОЙ ЛИЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ арт. 02420 из прочной ткани с пропиткой, обеспечивающий частичную изоляцию пространства под экраном от загрязнений окружающей среды**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЩИТКА** - сменные пленки (возможность замены в течение цикла до 5 шт.)**Комплект поставки СИЗОД Стальной Барс® артикул 140215****Положение щитка
«Вверх-вниз»****Комплектующие**

Артикул:	Описание:	
140203	Предфильтр	
140205	Соединительная трубка	
140214	Противоаэрозольный фильтр	
002405	Комплект пленок (10 шт.)	
002420	Лицевой уплотнитель	

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- запыленная промышленная среда
- при слесарных работах
- шлифовке
- металлообработке
- строительстве
- пищевых производствах
- фармацевтических производствах



Ассортимент СИЗОД



РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ (Согласно Приказу Минтруда 767н Приложения 2): ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ КОТОРЫХ ЗАЩИЩАЕТ СИЗОД ФИЛЬТРУЮЩЕЕ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА В КОМПЛЕКТЕ СО ЩИТКОМ ЗАЩИТНЫМ ЛИЦЕВЫМ:

Пункт 1. Механические опасности:

п.п. 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.10; 1.14; 1.16; 1.18; 1.21; 1.24; 1.26 – см. маркировку щитков с символом механической прочности.

Пункт 6. Химические опасности: п.п. 6.1 Вода и растворы нетоксичных веществ; п.п. 6.5. Вещества, способные вызвать химический ожог роговицы глаза; п.п. 6.9 Другие опасности, связанные с воздействием химического фактора на работника.

Пункт 7. Опасность воздействия повышенной концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД): п.п.7.1.2 Негативное воздействия пыли на органы дыхания; п.п. 7.2 Взвеси вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; п.п. 7.3 Аэрозоли, воздушные взвеси, содержащие смазочные масла, чистящие и обезжиривающие вещества в воздухе рабочей зоны; п.п.7.4 Другие опасности, связанные с воздействием АПФД на работника.

Пункт 8. Опасность воздействия биологического фактора п.п. 8.1 Наличие микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в окружающей среде: воздухе, воде, на поверхностях; п.п. 8.2 Патогенные микроорганизмы; п.п. 8.4 Другие опасности, связанные с воздействием биологического фактора на работника.

Пункт 16. Опасность негативного воздействия растений: п.п. 16.1 Пыльца, фитонциды и другие вещества, выделяемые растениями; п.п.16.2 Растения, выделяющие вещества, приводящие к ожогам.

Фильтрующее с блоком принудительной подачи воздуха



Стальной БАРС®



- ✓ Система предупреждения сигнализацией (звуковая, вибрация)
- ✓ Время непрерывной работы до 20 часов*

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Защитные свойства щитка лицевого НБТВЗ: 2С-1,2 RZ 1 АТ 9 К 253 3 9 А	1 - оптический класс; АТ - символы устойчивости к высокоэнергетическому удару 190 м/с, энергия удара 14,9 Дж; к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°C до +55°C); 9 - устойчивости к брызгам расплавленного металла и проникновению горячих частиц; К - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями
Класс фильтра	P3
Класс защиты БПВ с лицевой частью и фильтром	ТНЗ
Вес	БПВ с фильтром и аккумуляторной батареей 820 грамм БПВ с фильтром, аккумуляторной батареей и ремнем 1160 грамм

Сигнализация запыленности фильтра, разряда батареи	Звуковая, световая, вибро
Скорость подачи воздуха	170/210 литров/мин
Время полной зарядки аккумуляторной батареи	3 часа
Размеры БПВ (Д*Ш*В)	190*188*68 мм
Максимальный уровень шума при работе	73 дБ
Время работы БПВ без подзарядки с новым фильтром	Уровень 1 (170л/мин): 8 часов; Уровень 2 (210 л/мин): 6 часов
Условия хранения	Относительная влажность воздуха < 90% при температуре от -20°C до +50°C
Рабочая температура	От -5°C до +55°C

* при использовании батареи повышенной емкости, арт. 140202 2 (в комплект не входит)