

Щиток защитный лицевой сварщика

НОВИНКА

НН8 Стальной Барс® GEFEST

артикул **51835**

- ЛЁГКИЙ
- ОТКИДНОЙ БЛОК СВЕТОФИЛЬТРА



- Лёгкий, компактный щиток с подъёмным блоком светофильтра
- Комфортные условия работы для профессиональных сварщиков и монтажников
- Корпус изготовлен из термостойкого полипропилена
- Масса 400 грамм
- Гарантия 3 года

ПОЛОЖЕНИЯ ОТКИДНОГО БЛОКА СВЕТОФИЛЬТРА:



- 1. ВЕРХНЕЕ**
(подготовка к проведению сварочных работ, шлифовка)
- 2. НИЖНЕЕ**
(сварка)
- 3. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ**
(прихватка)

РЕГУЛИРОВКИ:



БЛИЖЕ-ДАЛЬШЕ:

Расстояние от лица до щитка (3 ступени)



УГОЛ НАКЛОНА:

Пятиступенчатая регулировка угла наклона щитка



НАГОЛОВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ RAPID СТАЛЬ:

Плавная регулировка размера. Точно регулирует размер и надежно фиксирует щиток на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами

**Автоматический светофильтр GEFEST****ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:****RZ BT 9 - 3/11 RZ 1/1/1/2/ГОСТ 12.4.254 - RZ 254 9 FT**

покровное
стекло

автоматический сварочный фильтр

корпус

**В откидном блоке
щитка**автоматический светофильтр
GEFEST

покровное стекло
(110x90 мм)

подложка
(102x42 мм)



внутреннее защитное
стекло с покрытием
Strong Glass* (110x90 мм)

Технические характеристики:

Затемнение	3/11
Видимая область	90×39 мм
Оптические датчики	2 шт.
Оптические свойства	1/1/1/2
Регулировка затемнения	нет
Регулировка времени задержки осветления	2 положения
Время осветления	0,1 и 0,8 с
Регулировка чувствительности оптических датчиков	есть, внутренняя, 2 ступени
Режим шлифовки	нет
Режим горелки	нет
Питание: солнечная батарея Li ion аккумулятор	есть есть, не сменный
Температура применения	от -5°C до +55°C

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Описание
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Внешнее защитное стекло из поликарбоната (комплект 10 шт.)
00524	Комплект подложек (102x42 мм), PC незапотевающий	Внутреннее защитное стекло для автоматических светофильтров GEFEST из незапотевающего поликарбоната (комплект 10 шт.)
00207	Комплект стекол (110x90 мм), PC незапотевающий	Внутреннее защитное стекло из незапотевающего поликарбоната (комплект 10 шт.)

*Покрытие Strong Glass: устойчиво к запотеванию с двух сторон (N), устойчиво к абразивам (K)

- Естественная цветопередача
- Светофильтр защищен снаружи поликарбонатным покровным стеклом, с внутренней стороны поликарбонатной подложкой.

Маркировка покровного стекла:**RZ BT 9**

Идентификация
производителя
РОСОМЗ®

Символ устойчивости
к среднеэнергетическому
удару 120 м/с, с энергией
не более 5,9 Дж
при температуре
от -5°C до +55°C

Символ устойчивости
к брызгам
расплавленных
металлов и
проникновению
горячих твердых тел

**Маркировка автоматического
сварочного фильтра:****3/11 RZ 1/1/1/2/ ГОСТ 12.4.254**

Степень
затемнения

Идентификация
производителя
РОСОМЗ®

Оптический
класс

Класс фильтра
по рассеянию
света

Обозначение
стандарта

Класс фильтра
по угловой
зависимости

Класс фильтра
по неравномерности
коэффициента
пропускания

Маркировка корпуса:**RZ 254 9 FT**

Идентификация
производителя
РОСОМЗ®

Обозначение
стандарта

Символ устойчивости
к низкоэнергетическому
удару 45 м/с, с энергией
удара 0,84 Дж
при температуре
от -5°C до +55°C

Символ устойчивости
к брызгам
расплавленных
металлов и
проникновению
горячих твердых тел

Комплект поставкиЩиток поставляется
в фирменной сумке РОСОМЗ®**Применение:**