





2024

Средства защиты сварщика







Вредные и опасные факторы для здоровья человека	4
Выбор щитка защитного лицевого сварщика	6
ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СВАРЩИКА С АВТОМАТИЧЕСКИМИ СВАРОЧНЫМИ ФИЛЬТРАМИ (АСФ)	
Как устроен АСФ	10
Греимущества использования АСФ с функцией естественной передачи	
Оптические характеристики АСФ	
Щитки защитные лецевые сварщика НН8 Стальной Барс®	
АСФ e684	
ACФ Profi	
ACФ Premium	
ACФ Expert	
ACФ Universal	
ACΦ Standart	
АСФ Ямал	
Сводная таблица по щиткам с АСФ	
ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СВАРЩИКА С ПАССИВНЫМИ СВЕТОФИЛЬТРАМИ	
Виды корпусов щитков защитных лицевых сварщика	36
Виды креплений щитков защитных лицевых сварщика	
Адаптеры для крепления щитков защитных лицевых сварщика на каску	
Сочетание щитков защитных лицевых сварщика с касками РОСОМЗ®	
HH3 Super Premier FavoriT	
HH10 Premier FavoriT	
HH7 Premier FavoriT2	
HH75 BIOT®	
KH PresidenT	
PH4 CRYSTALINE® Contact	
СИЗОД	
Лицевые части: HHB12 CRYSTALINE® FavoriT, e684, CA-40	46
Блоки подачи воздуха: CleanAIR® AerGO, CleanAIR® Basic, CleanAIR® Pressure Flow Master	47
Дополнительные части и принадлежности	48
Комплекты сварщика	50
Справочная информация	52
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА СВАРЩИКА	
Защита слуха. Вкладыши противошумные Блокер, Смарт. Наушники противошумные COM3-65 Зебра Premium	54
Защита головы. Каска защитная СОМЗ-55 ВИЗИОН Тегто	
Защитные очки	
Подшлемники	57
Аксессуары для щитков сварщика	
Наколенники	59

# Вредные и опасные для здоровья факторы при сварке



#### Газы и дымы

Смеси мелких частиц и газов могут быть очень токсичными. Вызывают кратковременные (острые) и долговременные (хронические) заболевания

#### Видимый свет, УФ - и ИК- излучение

Вызывает повреждение сетчатки глаз, повреждение роговицы, образование катаракты, фотоофтальмии

#### Шум

Вызывает повышенное кровеносное давление, усталость, нервозность, раздражительность, чувство тревоги, ухудшение слуха

#### Высокие температуры, брызги расплавленного металла

Вызывает ожоги, приводит к тепловому удару

### Сопутствующие заболевания

#### Острые заболевания

При вдыхании паров металла возникает «металлическая лихорадка». Сварочный дым раздражает глаза и дыхательные пути. Нарушение работы желудочно-кишечного тракта

#### Хронические заболевания

Легочные болезни (бронхит, астма, пневмония), болезни сердца, заболевания кожи, хронический гастрит, язвы желудка и пр.

### Костно-мышечные травмы и заболевания

Травмы спины, боль в плечах, мышечная слабость, воспаление тканей сухожилия, болезни коленных суставов

### К чему приводят вредные вещества, выделяемые при сварке

В группу риска возникновения этих заболеваний попадает каждый сварщик со стажем работы более 10 лет, даже если сварщик работает в пределах допустимой концентрации.

**F** (фтор) Мп (марганец) острые отравления, болезнь при сварке электродом Паркинсона. Особый риск избыточное наличие в в судостроении, тяжелом воздухе машиностроении. Сварка в замкнутом пространстве Si (кремний) выделяется при полуавтоматической сварке, виден на шве сверху, как блестя-**Fe** (железо) при сварочных работах щий металл, накапливается в избытке присутствует в в тканях, ведет к ограничевоздухе, нию подвижности ведет к отложению в тканях Cr (xpom) Основные опасности: соединения хрома и W (вольфрам) не выводится. никеля - сварка нержавеюприводит к отёку легких

сварка оцинкованных сталей, можно получить добавляется в сплавы меди Cd (кадмий) Zn (цинк) и цинка (оцинкованная сталь) острое отравление;

ведет к эмфиземе лёгких,

Не соглашайтесь на меньшее!

РОСОМ3® - отечественный производитель с высоким уровнем ответственности!



щих сталей











- Сварка в нижнем и горизонтальном/ вертикальном положении сварного шва
- Кратковременная сварка в потолочном положении

#### Корпус Стальной Барс<sup>©</sup>



 Сварка в нижнем и горизонтальном/ вертикальном положении сварного шва



- Легкий, компактный
- Идеален для применения с наушниками противошумными с креплением на каску



• Сварка во всех пространственных положениях, в т.ч потолочном





# Щитки защитные лицевые сварщика с автоматическими сварочными фильтрами (АСФ)






ОАО «Суксунский оптико-механический завод» производит следующие модели корпусов защитных лицевых щитков сварщика FavoriT, BIOT®, President, каждый из которых может поставляться с любым из АСФ (Ямал, Standart, Universal, Expert, Premium, Profi, e684) в трех исполнениях: HH, KH, HHB\*.

В ассортименте сварочных щитков также имеются: щиток e684 в оригинальном корпусе и щиток с ручной поддержкой PH4 CRYSTALINE® CONTACT.

\*КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

ННВ - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

НН - щиток сварщика с наголовным креплением






### Как устроен АСФ

АСФ предназначены для защиты глаз сварщика от ультрафиолетового, инфракрасного излучений и слепящей яркости видимого света при сварке.

#### Типичный АСФ состоит из:

- пластмассового корпуса
- интерференционного фильтра
- поляризатора
- жидкокристаллической ячейки (ЖКЯ)
- анализатора
- солнечной батареи
- встроенной аккумуляторной батареи
- схемы управления состоянием ЖКЯ
- регулятора затемнения

При зажигании дуги ИК излучение, воспринимаемое датчиками, вызывает срабатывание схемы управления, которая подает на ЖКЯ управляющее напряжение, эффект поворота исчезает и свет более не проходит через анализатор. Степень затемнения зависит от величины управляющего напряжения, которое регулируется ручным регулятором. Одновременно солнечная батарея начинает питать схему управления и подзаряжать встроенный аккумулятор. После прекращения дуги система приходит в исходное состояние с регулируемой задержкой, необходимой для блокирования инфракрасного излучения нагретого металла.



#### Устройство защитного лицевого щитка сварщика с АСФ:





# Преимущества использования АСФ с функцией естественной цветопередачи




График цветопередачи обычным светофильтром

Естественная цветопередача- разработка в области светофильтров с автоматическим затемнением, обеспечивающая улучшенную цветопередачу сварочного процесса.

Сварочный процесс приобретает естественный окрас в глазах сварщика! А это значительно облегчает процесс сварки и делает работу комфортной.

Светофильтр с естественной цветопередачей передает больше цветов, чем светофильтры без

Процесс сварки можно обозревать полностью: не нужно снимать щиток, чтобы настраивать приборы, или рассмотреть полученный результат сварочных работ.




График цветопередачи светофильтром с естественной цветопередачей

Естественная передача делает картинку трехмерной, что лучше воспринимается глазом, особенно актуально с цветными металлами



# СИЗОД: e684 и CleanAIR® AerGo





### Система распределения воздушных потоков во внутреннем пространстве щитка



 А) Поток воздуха направлен непосредственно в область дыхательных путей



5) Поток воздуха распределен и направлен в область дыхательных путей и верхнюю часть лица для кондиционирования (до 20%)



#### Комплект поставки:

Блок подачи воздуха CleanAIR® AerGO, комфортный поясной ремень, зарядное устройство, аккумуляторная батарея, 2 противоаэрозольных фильтра, 2 предфильтра, 2 искрагасителя, индикатор расхода

#### Технические характеристики щитка е684

Размеры	380 x 240 x 215 мм
Размер АСФ	110 х 90 мм
Размеры видимой области	100 х 50 мм
Пределы регулировки размера наголовного крепления	53-64
Степень затемнения	4/5-9/9-13
Оптические датчики	3 шт.
Оптические свойства	1/1/1/1
Macca	710 грамм

# Технические характеристики блока подачи воздуха CleanAIR® AerGo

Расход воздуха, подаваемого под лицевую часть	160, 175, 190, 210 л/мин
Уровень шума	не более 70 дБ
Размеры	235 x 126 x 65 мм
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная, 14.4 В/2.6 А час
Macca	980 грамм (с батареей)

#### Области применения

#### Машиностроение:

- Судостроение
- Вагоностроение
- Производство специальной техники

# Щиток защитный лицевой сварщика e684



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

Затемнение	4/5-9/9-13
Видимая область	100 х 50 мм
Защита глаз	УФ- и ИК-защита – максимальная при всех уровнях затемнения
Оптические свойства	1/1/1/1
Время затемнения	0,170 мс при комнатной температуре
Время осветления	0,1 – 2,0 с (с функцией «Выйти из сумрака»)
Macca	500 г.
Режим шлифовки	есть
Питание	солнечная панель, 2 элемента питания 3B CR2032
Температура приме- нения	от -10°C до +70°C
Срок эксплуатации	Около 3000 часов

### Современная защита сварщика

- Сферическая форма корпуса щитка со светоотражающим покрытием отражает свет и тепло, температура воздуха под щитком на 23% ниже, чем в обычных шитках сваршика:
- Сферическое покровное стекло с силиконовым уплотнителем дым не просачивается во внутрь, идеально для сварочных работ в замкнутых пространствах;
- Отсутствие угловой зависимости;
- Срабатывает от отраженной дуги;
- Режим «Выйти из сумрака», плавный переход из затемненного состояния в осветленное (от 0,1 до 2,0 сек.);
- Наголовное крепление с надежной фиксацией;
- Кристально чистый обзор рабочего места:
- Высокое качество сборки, инновационные материалы, дизайнерский подход к мельчайшим деталям.



потолочная сварка



Регулировка угла видимости датчиков



Режим шлифовки



Внешняя регулировка



Контроль чувствительности сенсоров



**Естественная** цветопередача



Возможность использовать с СИЗОД



## Безграничные возможности при сварке

- алюминия
- хромо-никелевых сплавов
- специальных и обычных сплавов



### **Ежедневное многоцелевое** использование

Одно решение для любых работ!



Уровень затемнения от 5 до 13 обеспечивает защиту при электродуговой сварке и резке. Уровень затемнения 4 в общем режиме с естественной цветопередачей обеспечивает отличную видимость рабочего места в неактивном состоянии. Этот же уровень используется в режиме «Шлифовка»



#### Адаптивный Режим Затемнения АВТОПИЛОТ

Включи и забудь!

Адаптивный контроль уровня затемнения автоматически выставляет необходимый уровень затемнения. Дополнительный сенсор постоянно измеряет яркость излучения сварочной дуги, а процессор применяет необходимое затемнение в соответствии с нормативом ГОСТ 12.4.254-2013. Это позволяет сосредоточиться на главном: вашем сварочном процессе

#### Высокая четкость изображения



Превосходное видение под любым углом!

Пропускает все видимые цвета без искажений. Класс 1 «Угловой зависимости» создает равномерное затемнение при взгляде на дугу под углом



#### Охлаждающий дизайн щитка

Свежесть при интенсивной сварке!


Специальное покрытие отражает тепло и свет, что снижает температуру воздуха вокруг головы сварщика на 23% по сравнению с обычными щитками. В экстремальных условиях сварщик будет работать дольше и с большим комфортом

#### POCOM3°





### Естественная - непревзойденная цветопередача



Специально разработанный УФ/ИК светофильтр обеспечивает реальное цветовое восприятие, принося цвет в мир сварщика. Удобно работать даже в тёмном помещении, т.к в светлом состоянии 4 с естественной цветопередачей соответствует 3 без данной функции.

Спектр АСФ е684, подлинно передающего цвет


Спектр стандартного АСФ

### Режим "Выйти из сумрака"

#### Режим работает в положении

Сварщик может использовать функцию задержки переключения фильтра, чтобы избежать дискомфорта или кратковременного ослепления при быстром изменении условия освещения.

Используемая в модели е684 «сумеречная» технология, возвращает АСФ в осветленное состояние наиболее естественным путем, обеспечивая глазам плавный переход от темного к светлому. Постепенное снижение затемнения снижает усталость глаз сварщиков, позволяя им работать дольше и безопаснее.



стандартное осветление от 0,1 до 2,0 сек. на максимальной задержке (до упора) включается режим «Выйти из сумрака»





#### Функция чувствительности

Регулируйте чувствительность оптического датчика "Сверхвысокая" чувствительность. Поворачивая регулирующую клавишу, можно подобрать необходимый уровень чувствительности срабатывания светофильтра.

В диапазоне «Сверхвысокая» - достигается максимальный уровень чувствительности. **НИЗКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ** - не реагирует на дугу других сварщиков или свет других источников света (лампы и пр.).

**СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ** - реагирует на низкоамперную и скрытую сварочную дугу, срабатывает даже от отраженной дуги.



#### Режим "Шлифовка"

**ШЛИФОВКА ВЫКЛЮЧЕНА** - светофильтр реагирует на сварку и соответственно затемняется.

#### ШЛИФОВКА ВКЛЮЧЕНА

- светофильтр в «спящем» режиме – работа с шлифовальным инструментом (моргает красный светодиод внутри щитка).





Отключение щитка сварщика на время шлифовки / механической обработки.

### Сенсорная панель/угол срабатывания


Позволяет регулировать угол охвата датчика.

Возможность уменьшить угол охвата с  $80^{\circ}$  до  $60^{\circ}$ .

Предотвращает реакцию АСФ на излучение дуги работающего рядом сварщика.

**60° -** избегание случайного затемнения от дуги другого сварщика

80° - работы в затрудненных условиях, когда дуга находится выше или не прямо напротив сварщика. Передвигается вправо/влево после снятия покровного стекла.





Щитки защитные лицевые сварщика Стальной Барс®

откидной блок

Щиток защитный лицевой сварщика HH8 Стальной Барс® CRYSTALINE®

АСФ Profi













- Комфортные условия работы для профессиональных сварщиков и монтажников;
- Корпус изготовлен из термостойкого полипропилена;
- Macca 405 грамм (с минеральным светофильтром), 425 грамм (с АСФ Profi);
- Гарантия 6 месяцев (с минеральным светофильтром), 3 года (с АСФ Profi).

#### ПОЛОЖЕНИЯ ОТКИДНОГО БЛОКА СВЕТОФИЛЬТРА:



1. BEPXHEE

(подготовка к проведению сварочных работ, шлифовка)

2. НИЖНЕЕ (сварка)

3. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ (прихватка)

#### Щиток защитный лицевой сварщика



#### РЕГУЛИРОВКИ:



БЛИЖЕ-ДАЛЬШЕ Расстояние от лица до щитка (3 ступени)



УГОЛ НАКЛОНА Регулировка угла наклона щитка (5 ступеней)




#### НАГОЛОВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ RAPID СТАЛЬ

Плавная регулировка размера.

Точно регулирует размер и надежно фиксирует щиток на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами






В ОТКИДНОМ БЛОКЕ ЩИТКА

#### Защитные свойства:

RZ BT 9 - 4/5-9/9-13 RZ 1/1/1/1 ГОСТ 12.4.254 - RZ 254 9 FT (с АСФ Profi) RZ BT 9 - (9-14) RZ 1 - RZ 254 9 FT (с минеральным светофильтром)





#### Комплектующие для щитка НН8 Стальной Барс® CRYSTALINE®:

Артикул	Наименование	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Комплект 10 шт.
00407	Комплект подложек (105×54 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
00207	Комплект стекол (110x90 мм), РС незапотевающий	Комплект 10 шт.

#### комплект поставки:



#### Комплектующие для щитка НН8 Стальной Барс®:

Артикул	Наименование	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Комплект 10 шт.
00207	Комплект стекол (110x90 мм), РС незапотевающий	Комплект 10 шт.
00235	Комплект стекол (110х90 мм), РС АЛМАЗ	Комплект 10 шт.





Щитки защитные лицевые сварщика с АСФ е684

АВТОПИЛОТ СТЕПЕНИ **ЗАТЕМНЕНИЯ** 















АСФ из щитка е684 также подходит для корпусов: FavoriT, BIOT, PresidenT

#### ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТКОВ:

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

**НН** - щиток сварщика с наголовным креплением **ННВ** - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

Затемнение	4/5-9/9-13 автоматический режим: 4/5-13
Видимая область	100×50 мм
Оптические датчики	3 шт.
Оптические свойства	1/1/1/1
Время затемнения	0,0001 c
Время осветления	0,1-2,0 с
Ручной регулятор затем- нения	внешний/автоматический
Регулировка времени задержки осветления	есть внутренняя
Регулировка чувствительно- сти оптических датчиков	ручная
Регулировка угла видимости оптических датчиков	60° и 80°
Режим шлифовки	внешний переключатель
Питание: солнечная батарея Li ion аккумулятор	есть сменный CR2450
Температура применения	от -10°C до +70°C
Гарантия	2 года









#### Области применения:

- Нефть и газ
- Машиностроение: судостроение, вагоностроение, производство металлоконструкций



# Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика c ACФ e684:



#### e684 FavoriT

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- выполнение сварных швов в потолочном положении

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH12 e684 FavoriT	51215
с креплением на каске КН e684 FavoriT	05115
с тканевым уплотнителем HHB12 e684 FavoriT	01215



#### e684 BIOT®

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- легкий корпус
- возможность использования с респиратором и полумаской
- увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком

	Артикул
с наголовным креплением <b>RAPID</b> HH75 e684 BIOT®	57515
с креплением на каске КН е684 BIOT®	07515
с тканевым уплотнителем ННВ75 e684 BIOT®	01715



#### e684 President

Рекомендован с касками с укороченным козырьком

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- самый легкий щиток сварщика с креплением на каске
- применения с наушниками противошумными с креплением на каске

	Артикул
с креплением на каске КН e684 PRESIDENT	05515

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00633	Комплект панорамных покровных стекол с уплотнителем	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
00630	Комплект панорамных покровных стекол	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
5000.001	Комплект подложек (107×55 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
03134	Комплект подложек (107×55 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол, (110×90 мм) РС	Комплект 10 шт.
5000.001	Комплект подложек (107×55 мм), PC	Комплект 10 шт.
03134	Комплект подложек (107×55 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.

#### Комплектующие:

	•	
Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол, (110×90 мм) РС	Комплект 10 шт.
5000.001	Комплект подложек (107×55 мм), PC	Комплект 10 шт.
03134	Комплект подложек (107×55 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию



Щитки защитные лицевые сварщика с ACФ PROFI

ВСЕ РЕГУЛИРОВКИ ВНУТРИ





#### АСФ вид снаружи



97 мм



работа в ограниченных пространствах за счет внутренних регулировок увеличивается срок эксплуатации

#### ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТКОВ:

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

**НН** - щиток сварщика с наголовным креплением **ННВ** - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

Затемнение	3/5-9/9-13
Видимая область	97×47 мм
Оптические датчики	4 шт.
Оптические свойства	1/1/1/1
Время затемнения	0,0001 c
Время осветления	0,1-0,9 c
Ручной регулятор затемнения	внутренний
Регулировка времени задержки осветления	есть внутренняя
Регулировка чувствительности оптических датчиков	есть внутренняя
Режим шлифовки	внутренний переключатель
Режим горелки	постоянная степень затемнения 5
Питание: солнечная батарея Li ion аккумулятор	есть сменный CR2450
Температура применения	от -5°C до +55°C
Гарантия	3 года











#### Области применения:

- Энергетика
- Изготовление металлоконструкций
- Судостроение



# Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика c ACФ PROFI:



#### CRYSTALINE® PROFI FavoriT

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- выполнение сварочных швов в потолочном положении

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH12 CRYSTALINE® Profi FavoriT	51265
с креплением на каске КН CRYSTALINE® Profi FavoriT	05165
с тканевым уплотнителем HHB12 CRYSTALINE® Profi FavoriT	01265



#### **CRYSTALINE® PROFI BIOT®**

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- облегченный корпус
- минимальная нагрузка на шейные позвонки
- ■увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком

	Артикул
<b>с наголовным креплением RAPID</b> HH75 CRYSTALINE® Profi BIOT®	57565
с креплением на каске КН CRYSTALINE® Profi BIOT®	07565
с тканевым уплотнителем HHB75 CRYSTALINE® Profi BIOT®	01765



#### KH CRYSTALINE® PROFI President

Рекомендован с касками с укороченным козырьком

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- самый легкий щиток сварщика с креплением на каске
- применения с наушниками противошумными с креплением на каске

	Артикул
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Profi PRESIDENT	05565

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00633	Комплект панорамных покровных стекол с уплотнителем	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
00630	Комплект панорамных покровных стекол	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
00407	Комплект подложек (105×54 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
00430	Комплект подложек (105×54 мм), PC	Комплект 10 шт.
00434	Комплект подложек (105×54 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол, (110×90 мм) РС	Комплект 10 шт.
00407	Комплект подложек (105×54 мм), РС незапотевающий	Комплект 10 шт.
00430	Комплект подложек (105×54 мм), PC	Комплект 10 шт.
00434	Комплект подложек (105×54 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол, (110×90 мм) РС	Комплект 10 шт.
00407	Комплект подложек (105×54 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
00430	Комплект подложек (105×54 мм), PC	Комплект 10 шт.
00434	Комплект подложек (105×54 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.



Щитки защитные лицевые сварщика с АСФ PREMIUM

ШИРОКИЙ СПЕКТР РАБОТ





• большой функционал при сочетании цена качество


#### ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТКОВ:

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

НН - щиток сварщика с наголовным креплением

**ННВ** - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:













#### Области применения:

- Конвеерная сварка в машиностроении
- Плазменная резка
- Авиастроение



# Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика с ACФ PREMIUM:



#### **CRYSTALINE® PREMIUM FavoriT**

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- выполнение сварочных швов в потолочном положении

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH12 CRYSTALINE® Premium FavoriT	51255
с креплением на каске КН CRYSTALINE® Premium FavoriT	05155
с тканевым уплотнителем HHB12 CRYSTALINE® Premium FavoriT	01255



#### **CRYSTALINE® PREMIUM BIOT®**

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- облегченный корпус
- минимальная нагрузка на шейные позвонки
- увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком

	Артикул
с наголовным креплением <b>RAPID</b> HH75 CRYSTALINE® Premium BIOT®	57555
<b>с креплением на каске</b> KH CRYSTALINE® Premium BIOT®	07555
<b>с тканевым уплотнителем</b> HHB75 CRYSTALINE® Premium BIOT®	01755



#### KH CRYSTALINE® PREMIUM President

Рекомендован с касками с укороченным козырьком

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- самый легкий щиток сварщика с креплением на каске
- применения с наушниками противошумными с креплением на каске

	Артикул
с креплением на каске КН CRYSTALINE® Premium PRESIDENT	05555

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00633	Комплект панорамных покровных стекол с уплотнителем	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
00630	Комплект панорамных покровных стекол	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
02107	Комплект подложек (106×66 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
02130	Комплект подложек (106×66 мм), PC	Комплект 10 шт.
02134	Комплект подложек (106×66 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Комплект 10 шт.
02107	Комплект подложек (106×66 мм), РС незапотевающий	Комплект 10 шт.
02130	Комплект подложек (106×66 мм), PC	Комплект 10 шт.
02134	Комплект подложек (106×66 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Комплект 10 шт.
02107	Комплект подложек (106×66 мм), РС незапотевающий	Комплект 10 шт.
02130	Комплект подложек (106×66 мм), PC	Комплект 10 шт.
02134	Комплект подложек (106-к66 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.



Щитки защитные лицевые сварщика с АСФ EXPERT



 для ручной дуговой сварки и полуавтоматической сварки сложных конструкций


#### ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТКОВ:

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

НН - щиток сварщика с наголовным креплением

**ННВ** - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:









#### Области применения:

 Ремонтные работы в горно-добывающей отрасли, металлургии и машиностроении



# Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика с ACФ EXPERT:



#### CRYSTALINE® EXPERT BIOT®

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- облегченный корпус
- минимальная нагрузка на шейные позвонки
- увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком

	Артикул
<b>с наголовным креплением RAPID</b> HH75 CRYSTALINE® Expert BIOT®	57595
с креплением на каске КН CRYSTALINE® Expert BIOT®	07595
с тканевым уплотнителем HHB75 CRYSTALINE® Expert BIOT®	01795



#### KH CRYSTALINE® EXPERT President

Рекомендован с касками с укороченным козырьком

- ■корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- самый легкий щиток сварщика с креплением на каске
- применения с наушниками противошумными с креплением на каске

	Артикул
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Expert PRESIDENT	05595

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Комплект 10 шт.
00407	Комплект подложек (105×54 мм), РС незапотевающий	Комплект 10 шт.
00430	Комплект под- ложек (105×54 мм), PC	Комплект 10 шт.
00434	Комплект подло- жек (105×54 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

#### Комплектующие:

, .		
Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Комплект 10 шт.
00407	Комплект подложек (105×54 мм), РС незапотевающий	Комплект 10 шт.
00430	Комплект подложек (105×54 мм), PC	Комплект 10 шт.
00434	Комплект подложек (105-54 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.



Щитки защитные лицевые сварщика с АСФ <u>UNIVERSAL</u>

МАКСИМАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ



жадочп тих



• лидер продаж на протяжении 3 лет

#### ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТКОВ:

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

**НН** - щиток сварщика с наголовным креплением **ННВ** - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

3/9-13
100×60 мм
4 шт.
1/1/1/2
0,0001 c
0,1-0,9 с
внешний
есть внутренняя
есть внутренняя
внешний переключатель
есть сменный CR2450
от -5°C до +55°C
3 года







#### Области применения:

 Ремонтные работы в горно-добывающей отрасли, металлургии и машиностроении



# Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика с ACD UNIVERSAL:



#### CRYSTALINE® UNIVERSAL FavoriT

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- выполнение сварочных швов в потолочном положении

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH12 CRYSTALINE® Universal FavoriT	51275
с креплением на каске КН CRYSTALINE® Universal FavoriT	05175
с тканевым уплотнителем HHB12 CRYSTALINE® Universal FavoriT	01275



#### **CRYSTALINE® UNIVERSAL BIOT®**

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- облегченный корпус
- минимальная нагрузка на шейные позвонки
- увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH75 CRYSTALINE® Universal BIOT®	57575
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Universal BIOT®	07575
с тканевым уплотнителем HHB75 CRYSTALINE® Universal BIOT®	01775



#### KH CRYSTALINE® UNIVERSAL President

Рекомендован с касками с укороченным козырьком

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- самый легкий щиток сварщика с креплением на каске
- применения с наушниками противошумными с креплением на каске

	Артикул
с креплением на каске КН CRYSTALINE® Universal PRESIDENT	05575

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00633	Комплект панорамных покровных стекол с уплотнителем	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
00630	Комплект панорамных покровных стекол	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
02107	Комплект подложек (106×66 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
02130	Комплект подложек (106×66 мм), PC	Комплект 10 шт.
02134	Комплект подложек (106×66 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол, (110×90 мм) РС	Комплект 10 шт.
02107	Комплект подложек (106×66 мм), РС незапотевающий	Комплект 10 шт.
02130	Комплект подложек (106×66 мм), PC	Комплект 10 шт.
02134	Комплект подложек (106×66 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.


#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол, (110×90 мм) РС	Комплект 10 шт.
02107	Комплект подложек (106×66 мм), РС незапотевающий	Комплект 10 шт.
02130	Комплект подложек (106×66 мм), PC	Комплект 10 шт.
02134	Комплект подложек (106-к6 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.



Щитки защитные лицевые сварщика с ACФ STANDART

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ





#### ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТКОВ:

**КН** - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры) **НН** - щиток сварщика с наголовным креплением

**ННВ** - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

Затемнение	3/9-13
Видимая область	100×49 мм
Оптические датчики	2 шт.
Оптические свойства	1/1/1/2
Время затемнения	0,0005 с
Время осветления	0,1-0,9 с
Ручной регулятор затемнения	внешний
Регулировка времени задержки осветления	есть внутренняя
Регулировка чувствительности оптических датчиков	есть внутренняя
Режим шлифовки	нет
Питание: солнечная батарея Li ion аккумулятор	есть есть
Испытанная температура применения	от -5°C до +55°C
Гарантия	3 года







#### Области применения:

Ремонтные работы в горно-добывающей отрасли, металлургии и машиностроении



# Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика с ACO STANDART:



#### **CRYSTALINE® STANDART FavoriT**

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- выполнение сварочных швов в потолочном положении

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH12 CRYSTALINE® Standart FavoriT	51285
с креплением на каске КН CRYSTALINE® Standart FavoriT	05185
с тканевым уплотнителем HHB12 CRYSTALINE® Standart FavoriT	01285



#### **CRYSTALINE® STANDART BIOT®**

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- облегченный корпус
- минимальная нагрузка на шейные позвонки
- увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком

	Артикул
<b>с наголовным креплением RAPID</b> HH75 CRYSTALINE® Standart BIOT®	57585
с креплением на каске КН CRYSTALINE® Ямал BIOT®	07585
с тканевым уплотнителем HHB75 CRYSTALINE® Standart BIOT®	01785



#### KH CRYSTALINE® STANDART President

Рекомендован с касками с укороченным козырьком

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- самый легкий щиток сварщика с креплением на каске
- применения с наушниками противошумными с креплением на каске

	Артикул
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Standart PRESIDENT	05585

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00633	Комплект панорамных покровных стекол с уплотнителем	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
00630	Комплект панорамных покровных стекол	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
00407	Комплект подложек (105×54 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
00430	Комплект подложек (105×54 мм), PC	Комплект 10 шт.
00434	Комплект подложек (105×54 мм), PC бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Комплект 10 шт.
00407	Комплект подложек (105×54 мм), РС незапотевающий	Комплект 10 шт.
00430	Комплект подложек (105×54 мм), PC	Комплект 10 шт.
00434	Комплект подложек (105×54 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Комплект 10 шт.
00407	Комплект подложек (105×54 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
00430	Комплект подложек (105×54 мм), PC	Комплект 10 шт.
00434	Комплект подложек (105×54 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.



Щитки защитные лицевые сварщика с АСФ Ямал

БАЗОВАЯ ЗАЩИТА





базовый щиток для ручной дуговой и полуавтоматической сварки на средних

#### ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТКОВ:

**КН** - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры) **НН** - щиток сварщика с наголовным креплением

**ННВ** - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

Затемнение	3/9-13
Видимая область	92×42 мм
Оптические датчики	2 шт.
Оптические свойства	1/1/1/2
Время затемнения	0,0005 c
Время осветления	0,1-0,9 c
Ручной регулятор затемнения	внешний
Регулировка времени задержки осветления	есть внутренняя
Регулировка чувствительности оптических датчиков	есть внутренняя
Режим шлифовки	есть
Питание: солнечная батарея Li ion аккумулятор	есть есть
Температура применения	от -5°C до +55°C
Гарантия	1 год







#### Области применения:

Ремонтные работы в горно-добывающей отрасли, металлургии и машиностроении



# Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика c ACФ Ямал:



#### CRYSTALINE® ЯМАЛ FavoriT

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- выполнение сварочных швов в потолочном положении

	Артикул
<b>с наголовным креплением RAPID</b> HH12 CRYSTALINE® Ямал FavoriT	51245
с креплением на каске КН CRYSTALINE® Ямал FavoriT	05145
с тканевым уплотнителем HHB12 CRYSTALINE® Ямал FavoriT	01245



#### CRYSTALINE® ЯМАЛ ВІОТ®

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- облегченный корпус
- минимальная нагрузка на шейные позвонки
- увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH75 CRYSTALINE® Ямал BIOT®	57545
с креплением на каске КН CRYSTALINE® Ямал BIOT®	07545
с тканевым уплотнителем HHB75 CRYSTALINE® Ямал BIOT®	01745



#### KH CRYSTALINE® ЯМАЛ President

Рекомендован с касками с укороченным козырьком

- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- самый легкий щиток сварщика с креплением на каске
- применения с наушниками противошумными с креплением на каске

	Артикул
<b>с креплением на каске</b> KH CRYSTALINE® Ямал PRESIDENT	05545

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00633	Комплект панорамных покровных стекол с уплотнителем	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
00630	Комплект панорамных покровных стекол	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
00530	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC	Комплект 10 шт.
00507	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
00534	Комплект подложек (103,5×47 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество		
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.		
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Комплект 10 шт.		
00530	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC	Комплект 10 шт.		
00507	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.		
00534	Комплект подложек (103,5×47 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.		
01010 01015 01020 01025	+1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр. Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло	1 шт.		

#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол, (110×90 мм), РС	Комплект 10 шт.
00530	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC	Комплект 10 шт.
00507	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
00534	Комплект подложек (103,5×47 мм), РС бронза, +1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.



### Сводная таблица по характеристикам АСФ (автоматических светофильтров)

	Ямал	Standart	Universal	Expert	Premium	Profi	e684
Размер видимой области, мм	92×42	100×49	100×60	97×47	100×60	97×47	100×50
Оптические свойства АСФ по	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1
Количество оптических датчиков	2	2	4	4	4	4	3
Естественная передача (True color)	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Градационный шифр фильтра							
В светлом состоянии	3	3	3	4	4	3	4
В темном состоянии	9-13	9-13	9-13	9-13	5-9/9-13	5-9/9-13	5-9/9-13
Время затемнения, с	0,0005	0,0005	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Время осветления, с	0,1-0,9	0,1-0,9	0,1-0,9	0,1-0,9	0,1-0,9	0,1-0,9	0,1-2,0
Регулятор затемнения	внешний	внешний	внешний	внешний	внешний	внутренний	внешний/ автоматический
Переключатель времени задержки осветления	внутрен- ний	внутренний	внутренний	внутренний	внешний	внутренний	внутренний
Регулировка чувствительности оптического датчика	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная
Режим Шлифовка	внешний пере- ключа- тель	нет	внешний переключатель	внешний переключатель	внешний переключатель	внутренний переключатель	внешний переключатель
Питание:							
Солнечная батарея	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Li ion аккумулятор	сменный	сменный	сменный	есть	сменный	сменный	сменный
Температура применения	от -5°C до +55°C	от-5°C до +55°C	от -5°C до +55°C	от-5°C до +55°C*	от-5°C до +55°C	от -5°C до +55°C	от-5°C до +55°C
Ручная дуговая (ММА)							
Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)							
Аргоно-дуговая сварка >30A (TIG )							
Аргоно-дуговая сварка 1-30A (TIG)							
Риск скрытой дуги							
Шлифовка (сварочный светофильтр)							
Одновременная сварка нескольких сварщиков в непосредственной близости друг от друга							
Строжка							
Плазменная сварка							
Плазменная резка							
	Ямал	Standart	Universal	Expert	Premium	Profi	e684

<sup>\*</sup>испытано

Воздушно-дуговая (электродуговая) строжка основана на процессе плавки металла энергией электрической дуги и выдувании расплавленного металла струей сжатого воздуха. Метод резания металла на определенную глубину.



#### MMA (Manual Metal Arc) ручная дуговая сварка

штучными покрытыми электродами.



#### TIG (Tungsten Inert Gas) - дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертного защитного газа.



#### MIG (Metal Inert Gas) - дуговая сварка плавяметаллическим электродом (проволокой) в среде инертного защитного газа с автоматической подачей присадочной проволоки.



#### MAG (Metal Active Gas) - дуговая сварка плавяметаллическим электродом (проволокой) в среде активного защитного газа с автоматической подачей присадочной проволоки.

лучший выбор



# Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика с АСФ



### **Шитки Защитные лицевые сварщика с АСФ в корпусе**

с наголовным креплением RAPID	нн	с креплением на каске	KH	с тканевым уплотнителем	IHB
HH12 e-684 FavoriT	51215	KH e-684 FavoriT	05115	HHB12 e-684 FavoriT	01215
HH12 CRYSTALINE® Ямал FavoriT	51245	KH CRYSTALINE® Ямал FavoriT	05145	HHB12 CRYSTALINE® Ямал FavoriT	01245
HH12 CRYSTALINE® <i>Premium</i> FavoriT	51255	KH CRYSTALINE® <i>Premium</i> FavoriT	05155	HHB12 CRYSTALINE® <i>Premium</i> FavoriT	01255
HH12 CRYSTALINE® <i>Prof</i> i FavoriT	51265	KH CRYSTALINE® <i>Prof</i> i FavoriT	05165	HHB12 CRYSTALINE® <i>Profi</i> FavoriT	01265
HH12 CRYSTALINE® <i>Universal</i> FavoriT	51275	KH CRYSTALINE® <i>Universal</i> FavoriT	05175	HHB12 CRYSTALINE® <i>Universal</i> FavoriT	01275
HH12 CRYSTALINE® Standart FavoriT	51285	KH CRYSTALINE® Standart FavoriT	05185	HHB12 CRYSTALINE® Standart FavoriT	01285

### **Шитки защитные лицевые сварщика с АСФ в корпусе**

с наголовным креплением RAPID	нн	с креплением на каске	KH	с тканевым уплотнителем	IHB
HH75 <i>e-684</i> BIOT®	57515	KH e-684 BIOT®	07515	HHB75 e-684 FavoriT	01715
HH75 CRYSTALINE® Ямал BIOT®	57545	КН CRYSTALINE® Ямал ВІОТ®	07545	HHB75 CRYSTALINE® Ямал BIOT®	01745
HH75 CRYSTALINE® Premium BIOT®	57555	KH CRYSTALINE® Premium BIOT®	07555	HHB75 CRYSTALINE® Premium BIOT®	01755
HH75 CRYSTALINE® <i>Profi</i> BIOT®	57565	KH CRYSTALINE® Profi BIOT®	07565	HHB75 CRYSTALINE® <i>Profi</i> BIOT®	01765
HH75 CRYSTALINE® <i>Universal</i> BIOT®	57575	KH CRYSTALINE® <i>Universal</i> BIOT®	07575	HHB75 CRYSTALINE® <i>Universal</i> BIOT®	01775
HH75 CRYSTALINE® Standart BIOT®	57585	KH CRYSTALINE® Standart BIOT®	07585	HHB75 CRYSTALINE® Standart BIOT®	01785
HH75 CRYSTALINE® Expert BIOT®	57595	KH CRYSTALINE® Expert BIOT®	07595	HHB75 CRYSTALINE® Expert BIOT®	01795

# Щитки защитные лицевые сварщика с АСФ в корпусе *PRESIDEN*

с креплением на каске	KH
KH e-684 PRESIDENT	05515
KH CRYSTALINE® Ямал PRESIDENT	05545
KH CRYSTALINE® Premium PRESIDENT	05555
KH CRYSTALINE® Profi PRESIDENT	05565
KH CRYSTALINE® Universal PRESIDENT	05575
KH CRYSTALINE® Standart PRESIDENT	05585
KH CRYSTALINE® Expert PRESIDENT	05595

# Щитки защитные лицевые сварщика с АСФ в корпусе Стальной Барс®

с наголовным креплением RAPID	НН
HH8 Стальной Барс® CRYSTALINE®	51865



Щитки защитные лицевые сварщика с пассивными светофильтрами

### Виды корпусов щитков защитных лицевых сварщика:





### Виды креплений

#### РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НОШЕНИЯ

Ступенчатая регулировка по глубине улучшает баланс и эргономику щитка

#### ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАПИД СТАЛЬ

Позволяет плавно подгонять и регулировать размер наголовного крепления Для регулировки нажмите на храповик, поверните до

нужного размера и отпустите ручку

#### РЕГУЛИРОВКА "БЛИЖЕ-ДАЛЬШЕ"

Позволяет отрегулировать расстояние от корпуса шитка до дица







положение корпуса



от корпуса до глаз

#### НАЛОБНЫЙ ОБТЮРАТОР

Съемный мягкий обтюратор

из гипоаллергенного материала



отрегулируйте размер нажать и повернуть

#### Наголовное крепление HATNT в щитках сварщика с АСФ

арт. 00501

#### РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НОШЕНИЯ

Ступенчатая регулировка по глубине улучшает баланс и эргономику щитка

#### ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАПИД

Позволяет плавно подгонять и регулировать размер наголовного крепления

Для регулировки поверните храповик до нужного размера

Впервые изобретена выемка в наголовной ленте, которая снижает давление на виски



#### НАЛОБНЫЙ ОБТЮРАТОР

Съемный мягкий обтюратор из гипоаллергенного материала

#### **АМОРТИЗАЦИЯ**

отсутствие давления на голову с обеих сторон



отрегулируйте размер: повернуть (без нажатия)

Наголовное крепление УНИВЕРСАЛ РАПИД в щитках сварщика с минеральным светофильтром

арт. 00502



Адаптер для крепления на каску





КРЕПЛЕНИЕ НА КАСКЕ (адаптеры)

Комплект адаптеров (2 шт.)

арт. 00971



#### POCOM3°

Адаптер для крепления щитков на каску

Адаптер поставляется в комплекте со щитками сварщика POCOM3® серии KH BIOT®, KH FavoriT.







Комплект адаптеров (2 шт.) можно приобрести отдельно

Точная фиксация щитка в нижнем положении (рабочем).

Надежная фиксация щитка в верхнем положении (нерабочем).



#### ПРЕИМУЩЕСТВА АДАПТЕРА:

- Уменьшенные габариты;
- Улучшенный баланс (расположение щитка ближе к центру каски) – уменьшение нагрузки на шею;
- Выполнен из термостойкого материала SUPER Termotrek - прочного, устойчивого к высоким и низким температурам;
- Простая система установки в слоты защитной каски;
- Правильная установка характерный щелчок до неподвижного состояния!

Щиток защитный лицевой сварщика КН ВІОТ®



## Сочетание щитков защитных лицевых сварщика с касками защитными POCOM3®






## Щитки защитные лицевые сварщика HH3 SUPER PREMIER FavoriT

#### УСТОЙЧИВ К ПРОГОРАНИЮ

- Эргономичный корпус из уникального термостойкого полиамида (Super Termotrek), материал устойчив к температурам от -5°C до +55°C, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ- и ИК- излучению
- Повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- Сферическая форма корпуса препятствует прилипанию окалины
- Светофильтр минеральное стекло с заданной степенью затемнения (от 9 до 14)

Панорамное покровное стекло надежно защищает светофильтр при сварке во всех пространственных положениях



#### РЕКОМЕНДУЕМ щитки защитные лицевые сварщика:

• HH3 Super PREMIER FavoriT (с наголовным креплением RAPID Сталь)






Масса 470 грамм

Степень затемнения	Артикул	
9	53363	
10	53364	
11	53365	
12	53366	
13	53367	
14	53368	

## • KH Super PREMIER FavoriT (с креплением на каске)







Масса 406 грамм

Степень затемнения	Артикул
9	05663
10	05664
11	05665
12	05666
13	05667
14	05668


#### Комплектующие:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00633	Комплект панорамных покровных стекол с уплотнителем	Наружное покровное стекло с уплотнителем	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
00630	Комплект панорамных покровных стекол	Наружное покровное стекло	5 стекол и 10 кнопок- фиксаторов стекла
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Внешнее и внутреннее стек- ло из поликарбоната	Комплект 10 шт.
00207	Комплект подложек (110×90 мм) PC незапотевающий	Внутреннее стекло	Комплект 10 шт.
00263- 00268	Комплект светофильтров (110×90 мм)	Комплект минеральных стекол-светофильтров с градационным шифром от 9 до 14	Комплект 10 шт.

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт пользователю.	Комплект 2 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Сменный затылочный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт пользователю.	Комплект 2 шт.

## Щитки защитные лицевые сварщика HH10 PREMIER FavoriT

### ЛЁГКИЙ И НАДЕЖНЫЙ ЩИТОК



- Повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- Сферическая форма корпуса препятствует прилипанию окалины
- Светофильтр минеральное стекло с заданной степенью затемнения (от 9 до 14)
- Снаружи плоское покровное стекло 110 на 90 мм



#### РЕКОМЕНДУЕМ щитки защитные лицевые сварщика:

• HH10 PREMIER FavoriT (с наголовным креплением RAPID Сталь)



Масса 394 грамм

Степень затемнения	Артикул		
9	51363		
10	51364		
11	51365		
12	51366		
13	51367		
14	51368		
Комплектующие:			

 RZ10 PREMIER FavoriT (с наголовным креплением ZEN°)



Масса 395 грамм

Степень затемнения	Артикул
9	55163
10	55164
11	55165
12	55166
13	55167
14	55168

• KH PREMIER FavoriT (с креплением на каске)

Для касок с укороченным козырьком



Масса 384 грамм

Степень затемнения	Артикул
9	05363
10	05364
11	05365
12	05366
13	05367
14	05368

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Внешнее и внутреннее стекло из поликарбоната	Комплект 10 шт.
00207	Комплект подло- жек (110×90 мм) РС незапотева- ющий	Внутреннее стекло	Комплект 10 шт.
00263- 00268	Комплект светофильтров (110×90 мм)	Комплект минеральных стекол-светофильтров с градационным шифром от 9 до 14	Комплект 10 шт. в фирменной коробке

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00363- 00368	Комплект стекол (110×90 мм)	Комплект состоит из минерального стекла-светофильтра (110×90) с градационным шифром от 9 до 14 и покровного РС стекла (110×90)	5 светофильтров + 5 покровных стекол
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипо- аллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт поль- зователю.	Комплект 2 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Сменный затылочный об- тюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитыва- ющий, 100% хлопок. Обеспе- чивает повышенный комфорт пользователю.	Комплект 2 шт.



## Щитки защитные лицевые сварщика HH7 PREMIER FavoriT2

### ОТКИДНОЙ БЛОК СВЕТОФИЛЬТРА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ

- Эргономичный корпус из уникального термостойкого полипропилена (Termotrek), материал устойчив к температурам от -5°C до +55°C, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ- и ИК- излучению
- Повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- Светофильтр минеральное стекло с заданной степенью затемнения (от 9 до 14)
- Снаружи плоское покровное стекло 110 на 90 мм
- Для работ по зачистке швов, вспомогательных слесарных, монтажных работ, не ограничивает обзор и увеличивает производительность труда
- Откидной блок светофильтра фиксируется в 2-х положениях «вверх-вниз»

#### РЕКОМЕНДУЕМ щитки защитные лицевые сварщика:

• HH7 PREMIER FavoriT2 (с наголовным креплением RAPID Сталь)





Масса 456 грамм

Степень затемнения	Артикул	
9	50763	
10	50764	
11	50765	
12	50766	
13	50767	
14	50768	

• KH PREMIER FavoriT 2 (с креплением на каске)



Масса 425 грамм

Степень затемнения	Артикул
9	05763
10	05764
11	05765
12	05766
13	05667
14	05768

Для касок

с укороченным козырьком


#### Комплектующие:

,			
Артикул	Наименование	Описание	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Внешнее и внутреннее стекло из поликарбоната	Комплект 10 шт.
00207	Комплект подложек (110×90 мм) РС незапотевающий	Внутреннее стекло	Комплект 10 шт.
00263- 00268	Комплект светофильтров (110×90 мм)	Комплект минеральных стекол-светофильтров с градационным шифром от 9 до 14	Комплект 10 шт. в фирменной коробке

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00363- 00368	Комплект стекол (110×90 мм)	Комплект состоит из минерального стекла-светофильтра (110×90) с градационным шифром от 9 до 14 и покровного РС стекла (110×90)	5 светофильтров + 5 покровных стекол
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипо- аллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт поль- зователю.	Комплект 2 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Сменный затылочный об- тюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитыва- ющий, 100% хлопок. Обеспе- чает повышенный комфорт пользователю.	Комплект 2 шт.

# Щитки защитные лицевые сварщика НН75 BIOT®

#### ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЩИТОК



- Светофильтр минеральное стекло с заданной степенью затемнения (от 9 до 14)
- Снаружи плоское покровное стекло 110 на 90 мм
- Облегченная модель корпуса
- Идеальный корпус щитка для применения с полумаской СИЗОД

#### РЕКОМЕНДУЕМ щитки защитные лицевые сварщика:

• HH75 BIOT® (с наголовным креплением RAPID Сталь)





Масса 384 грамм

Степень затемнения	Артикул
9	57763
10	57764
11	57765
12	57766
13	57767
14	57768

RZ75 BIOT° (с наголовным креплением ZEN°)





Масса 380 грамм

Степень затемнения	Артикул
9	57363
10	57364
11	57365
12	57366
13	57367
14	57368

• КН ВІОТ° (с креплением на каске)

Для касок с укороченным козырьком



Масса 306 грамм

Степень затемнения	Артикул
9	07763
10	07764
11	07765
12	07766
13	07767
14	07768

#### Комплектующие:

комплектующие.			
Артикул	Наименование	Описание	Количество
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием Алмаз	Внешнее и внутреннее стекло из поликарбоната	Комплект 10 шт.
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Внешнее и внутреннее стекло из поликарбоната	Комплект 10 шт.
00207	Комплект подложек (110×90 мм) РС незапотевающий	Внутреннее стекло	Комплект 10 шт.
00263- 00268	Комплект светофильтров (110×90 мм)	Комплект минеральных стекол-светофильтров с градационным шифром от 9 до 14	Комплект 10 шт. в фирменной коробке

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00363- 00368	Комплект стекол (110×90 мм)	Комплект состоит из минерального стекла-светофильтра (110×90) с градационным шифром от 9 до 14 и покровного РС стекла (110×90)	5 светофильтров + 5 покровных стекол
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипо- аллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт поль- зователю.	Комплект 2 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Сменный затылочный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт пользователю.	Комплект 2 шт.



## Щитки защитные лицевые сварщика KH PresidenT

#### КРЕПЛЕНИЕ ЩИТКА НА КАСКЕ

#### Для касок с укороченным козырьком производства POCOM3°

- Корпус из термостойкого полиамида (Super Termotrek), материал устойчив к температурам от -5°C до +55°C, искрам и брызгам расплавленного металла, УФи ИК- излучению, дополнительно испытан к температурам от -45°C до +80°C
- Термостойкие адаптеры для крепления на каску
- Светофильтр минеральное стекло с заданной степенью затемнения (от 9 до 14)
- Увеличенное внутреннее пространство для наилучшего воздухообмена
- Единственный среди линейки щитков POCOM3® для совместного применения с наушниками противошумными с креплением на каске
- Простая система крепления на каску, выдерживающая тяжелые промышленные условия

### ЛЁГКИЙ и КОМПАКТНЫЙ





#### Комплектующие:

non-more representation of the second of the			
Артикул	Наименование	Описание	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Внешнее и внутреннее стекло из поликарбоната	Комплект 10 шт.
00207	Комплект подложек (110×90 мм) РС незапотевающий	Внутреннее стекло	Комплект 10 шт.
00263- 00268	Комплект светофильтров (110×90 мм)	Комплект минеральных стекол-светофильтров с градационным шифром от 9 до 14	Комплект 10 шт. в фирменной коробке

#### KH PresidenT

Степень затемнения	Артикул
9	05863
10	05864
11	05865
12	05866
13	05867
14	05868

#### Масса 336 грамм



Артикул	Наименование	Описание	Количество
00363- 00368	Комплект стекол (110×90 мм)	Комплект состоит из минерального стекла-светофильтра (110×90) с градационным шифром от 9 до 14 и покровного РС стекла (110×90)	5 светофильтров + 5 покровных стекол
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипо- аллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт поль- зователю.	Комплект 2 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Сменный затылочный об- тюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитыва- ющий, 100% хлопок. Обеспе- чивает повышенный комфорт пользователю.	Комплект 2 шт.

Щиток защитный лицевые сварщика с ручной поддержкой PH4 CRYSTALINE® CONTACT

с ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИМ сварочным фильтром для АВТОМАТИЧЕСКОЙ сварки

Для комплексной защиты глаз и лица работающих от прямых излучений сварочной дуги (в том числе УФ- и ИК-излучений), брызг и искр расплавленного металла, воздействия высокоскоростных твердых частиц на промышленных площадках, в цехах по изготовлению деталей, узлов, механизмов (автомобилестроение, судостроение, машиностроение), а также при монтажных, ремонтных и других работах, связанных с применением электросварки в условиях пониженных и повышенных температур.

#### Простой и практичный щиток

- Корпус устойчив к прогоранию и воздействию высоких и низких температур, УФ- и ИК-излучениям, влаги
- Светофильтр защищен снаружи и изнутри поликарбонатным стеклом
- Увеличенный размер корпуса максимально защищает лицо, шею и верхнюю часть груди сварщика, обеспечивает хороший воздухообмен в пространстве под щитком





**Артикул** 50465

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Macca

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Градационный шифр в затемненном состоянии	11
Градационный шифр в осветленном состоянии	3
Материал корпуса	полипропилен (Termotrek®)
Размер АСФ	95 х 41 мм
Диапазон рабочих температур	от -5°C до +55°C
Источник питания	литиевая батарея CR 2430

560 грамм

### Для автоматической сварки

рекомендуем для комиссий и посетителей



СИЗОД Средства защиты органов дыхания

Лицевые части:



**HHB12 CRYSTALINE® FavoriT** 



**e684** артикул 4441.600



**CA-40GW** артикул 70 42 01

Артикул	Наименование изделия
01245	HHB12 CRYSTALINE® Ямал FavoriT
01285	HHB12 CRYSTALINE® Standart FavoriT
01275	HHB12 CRYSTALINE® Universal FavoriT
01295	HHB12 CRYSTALINE® Expert FavoriT
01255	HHB12 CRYSTALINE® Premium FavoriT
01265	HHB12 CRYSTALINE® Profi FavoriT
01215	HHB12 e684 FavoriT

- Щиток состоит из корпуса, наголовного крепления, тканевого лицевого уплотнителя, воздуховода и автоматического сварочного светофильтра
- Корпус щитка обтекаемой формы изготовлен из устойчивого к низкой и высокой температуре, ультрафиолетовому и инфракрасному излучению полиамида. Корпус обладает значительной механической прочностью (ВТ) и устойчив к воздействию расплавленного металла
- Наголовное крепление RAPID СТАЛЬ с плавной регулировкой размера
- Лицевой уплотнитель из прочной ткани черного цвета обеспечивает частичную изоляцию пространства под корпусом от окружающей среды
- Масса щитка в сборе не более 635 г.

- Щиток состоит из корпуса, системы распределения воздушных потоков, автоматического сварочного светофильтра, наголовного крепления, тканевого лицевого уплотнителя
- Адаптивный режим затемнения АВТОПИЛОТ автоматически выставляет необходимый уровень затемнения светофильтра. Дополнительный сенсор постоянно измеряет яркость излучения сварочной дуги, а процессор применяет необходимое затемнение
- Штуцер быстросъемного соединения жестко связан с корпусом, ответная часть соединительной трубки снабжена фиксаторами, при нажатии на которые трубка легко отсоединяется от шитка

#### Технические характеристики

Textili teetile xapaktepitetiliki		
Размеры	380 x 240 x 215 мм	
Размер АСФ	100 х 90 мм	
Размеры видимой области	100 х 50 мм	
Пределы регулировки		
размера наголовного	53-64	
крепления		
Степень затемнения	4/5-9/9-13	
Оптические датчики	3 шт.	
Оптические свойства	1/1/1/1	
Macca	710 грамм	

- Защита головы
- Откидной щиток сварщика с автоматическим сварочным фильтром
- Возможна комплектация наушниками противошумными
- Корпус устойчив к погружению в воду, выдерживает среднеэнергетический удар высокоэнергетических частиц
- АСФ защищен ударопрочным покровным стеклом
- Откидной щиток сбалансирован, надежно удерживается в рабочем (опущен) и нерабочем (поднят) положениях
- В шлем встроена система распределения воздуха

#### Технические характеристики

Размеры	300 x 240 x 320 мм
Размер АСФ	110 х 90 мм
Размер видимой области	95 х 46,5 мм
Размер экрана	150 х 280 мм
Степень затемнения	9-13
Оптические датчики	2 шт.
Оптические свойства	1/1/1/2
Macca	1100 грамм

## Блоки подачи воздуха





CleanAIR® AerGo артикул 30 00 00 PA 30 00 00 LA



CleanAIR® Basic артикул 81 00 00 PA



CleanAIR® Pressure Flow Master артикул 67 00 00

- Время непрерывной работы до 10 часов (стандартная батарея), более 20 часов (батарея для тяжелых условий)
- Эргономичный, комфортный, легко заменяемый ремень
- Световая, звуковая и вибрационная сигнализация разряда батареи и снижения расхода воздуха
- Поддерживает постоянный объем подачи воздуха, независимо от загрязнения фильтра и разрядки батареи
- Время зарядки батареи менее 3-х часов

- Управление с помощью одной кнопки
- Световая, звуковая сигнализация
- Время зарядки батареи 4-5 часов
- Время непрерывной работы до 10 часов
- Электронная система стабилизации расхода воздуха, подаваемого под лицевую часть
- Простое крепление крышки фильтра с помощью фиксаторов
- Регулятор расхода оснащен сигнальным свистком, подающим сигнал при снижении входного давления до 350 кПа и малогабаритным манометром-индикатором входного давления
- Наличие сигнализации (сигнального свистка) обеспечивает более высокий класс защиты СИЗОД.

#### Технические характеристики

Пределы расхода воздуха	160, 175, 190, 210 л/мин
Уровень шума	не более 70 дБ
Размеры	235 х 126 х 65 мм
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная, 14.4 B/2.6 А час
Macca	980 грамм (с батареей)

#### Технические характеристики

Пределы расхода воздуха	170-240 л/мин (5 ступеней)
Уровень шума	не более 70 дБ
Размеры	181 x 173 x 104 мм
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная, 14.4 B/2.6 А час
Macca	980 грамм (с батареей)

#### Технические характеристики

Пределы расхода воздуха	160-25 л/мин
Уровень шума	61 дБ
Входное давление	400-1000 кПа
Входной соединитель	Совместим с Rectus 25 и CEJN 320
Резьба выходного соединителя	40×1/7″
Macca	280 грамм



CleanAIR® AerGO


CleanAIR® Basic CleanAIR® Pressure Flow Master




## Дополнительные части и принадлежности


#### ВНИМАНИЕ!

Своевременная замена оргинальных расходных материалов, продлевает срок и сохраняет свойства щитка



#### Защитные лицевые щитки сварщика с пассивным светофильтром





## Дополнительные принадлежности и запасные части



подложк	ПОДЛОЖКИ (внутренние)			
Артикул	Наименование	Описание	Количество	
00207	Комплект подложек (110×90 мм), РС незапотевающий	к щиткам с пассивным светофильтром	Комплект 10 шт.	
02107	Комплект подложек (106×66 мм), РС незапотевающий	ACФ Universal, Premium	Комплект 10 шт.	
02130	Комплект подложек (106×66 мм), PC	АСФ Universal, Premium	Комплект 10 шт.	
02134	Комплект подложек (106×66 мм), РС бронза +1 к степени затемнения	АСФ Universal, Premium	Комплект 10 шт.	
00407	Комплект подложек (105×54 мм), РС незапотевающий	ACΦ Standart, Profi, Expert	Комплект 10 шт.	
00430	Комплект подложек (105×54 мм), PC	ACΦ Standart, Profi, Expert	Комплект 10 шт.	
00434	Комплект подложек (105×54 мм), РС бронза+1 к степени затемнения	ACΦ Standart, Profi, Expert	Комплект 10 шт.	
00530	Комплект подложек (103,5×47 мм), РС	АСФ ЯМАЛ	Комплект 10 шт.	
00534	Комплект подложек (103,5×47 мм), РС бронза +1 к степени затемнения	АСФ ЯМАЛ	Комплект 10 шт.	
5000.001	Комплект подложек (107×55 мм), PC	АСФ е684	Комплект 10 шт.	
03134	Комплект подложек (107×55 мм), РС бронза +1 к степени затемнения	АСФ е684	Комплект 10 шт.	

ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА (внешние)			
Артикул	Наименование	Описание	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС	Внешнее и внутреннее стекло к щиткам в корпусе BIOT°, PresidenT, HH7, HH10, RZ10	Комплект 10 шт.
00235	Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием АЛМАЗ	Внешнее и внутреннее стекло к щиткам в корпусе BIOT°, PresidenT, HH7, HH10, RZ10	Комплект 10 шт.
00630	Комплект панорамных покровных стекол, РС	Наружное покровное стекло к щиткам НН3, НН12	Комплект 5 шт.
00633	Комплект панорамных покровных стекол с уплотнителем	Наружное покровное стекло с уплотнителем к щиткам НН3, НН12	Комплект 5 шт.
00635	Комплект панорамных покровных стекол, РС с покрытием АЛМАЗ	Наружное покровное стекло к щиткам НН3, НН12	Комплект 5 шт.
5000.210	Комплект панорамных покровных стекол	Наружное покровное стекло к АСФ e684 (для щитка с артикулом 4441.600 и 1006.500)	Комплект 2 шт.
5000.212	Комплект панорамных покровных стекол	с силиконовым уплотнителем Наружное покровное стекло к АСФ e684 (для щитка с артикулом 4441.600 и 1006.500)	Комплект 5 шт.

СВЕТОФИЛ	СВЕТОФИЛЬТРЫ			
Артикул	Наименование	Описание	Количество	
00263- 00268	Комплект минеральных стекол-светофильтров к щиткам РОСОМЗ® всех серий с градационным шифром от 9 до 14	Комплект светофильтров (110×90 мм)	Комплект 10 шт.	
00363- 00368	Комплект состоит из минерального стекла- светофильтра с градационным шифром от 9 до 14 (110×90) и покров- ного РС стекла (110×90)	Комплект стекол (110×90 мм)	5 светофильтров + 5 покровных стекол	

Приблизительное соответствие светофильтров по ОСТ 21-6-87 и по ГОСТ 12.4.253.1-2013 см. на стр. 53

ЛИНЗА	линза			
Артикул	Наименование	Описание	Количество	
01010 01015 01020 01025	Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло +1,00 дптр. +1,50 дптр. +2,00 дптр. +2,00 дптр. +2,50 дптр.	Сдвоенное плоско-выпуклое увеличительное стекло для щитков сварщика с АСФ в корпусе FavoriT и BIOT®	1 шт.	

ОБТЮРАТО	ОБТЮРАТОРЫ			
Артикул	Артикул Наименование Описание К			
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт пользователю.	Комплект 2 шт.	
00450	Обтюратор налобный	Сменный налобный обтюратор для наголовного крепления УНИВЕРСАЛ РАПИД	10 шт.	

ДЕМПФЕР			
Артикул	Артикул Наименование Описание Кс		
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Демпфер уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 10 шт.

АДАПТЕРЫ	АДАПТЕРЫ			
Артикул	Наименование	Описание	Количество	
00971	Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную	к щиткам КН BIOT® и КН FavoriT	1 шт.	
00985	Комплект адаптеров универсальных для крепления щитков КБТ на каску	к щитку PresidenT	10 шт.	

СУМКИ, КОРПУС, ОГОЛОВЬЕ			
Артикул	Наименование	Описание	Количество
00930	Сумка РОСОМЗ*	Входит коробка с щитком сварщика + коробка с СИЗОД	1 шт.
00890	Рюкзак РОСОМ3°	Рюкзак на веревочной стяжке синий с логотипом	1 шт.
00501	Наголовное крепление ТИТАН	Для щитков сварщика с АСФ	1 шт.
00502	Наголовное крепление УНИВЕРСАЛ РАПИД	Для щитков сварщика с минеральным сетофильтром	1 шт.

## ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ











#### КОМПЛЕКТ СОСТОИТ:

- **1** щиток защитный лицевой сварщика e684 арт. 4441.600
- подшлемник FavoriT CRYSTALINE® арт. 009378
- **3.** блок подачи воздуха Clean AIR® AerGO® арт. 30 00 00 PA
- огнестойкий чехол для трубки арт. 00842
- наколенники защитные АБСОЛЮТ®
   арт. 211120





## ЗАЩИТЫ СВАРЩИКА



#### КОМПЛЕКТ СОСТОИТ:

- щиток защитный лицевой сварщика HH12 CRYSTALINE® Universal FavoriT арт. 51275
- тканевая дополнительная защита арт. 00320K, 00321K, 00322K
- наколенники защитные АБСОЛЮТ® арт. 211120





## Оптические характеристики <u>АСФ</u>

Маркировка светофильтра:

4/5-9/9-13 RZ 1/1/1/2 ΓΟCT 12.4.254

#### ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС

Данный показатель определяет отсутствие искажений, прозрачность

#### 1- наилучший по показателю

Чем выше значение цифры, тем ниже класс

#### КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ

Данный показатель определяет однородность оптического излучения

#### 1- лучший по показателю «прозрачность» и отсутствие помутнений

Чем выше значение цифры, тем ниже класс

#### КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Определяет изменение затемнения АСФ при наблюдении за зоной сварки под углом

#### 1- наилучший по показателю

Чем выше значение цифры, тем ниже класс

#### КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ

Определяет равномерность затемнения АСФ по всей видимой области

1- лучший по показателю однородности

Чем выше значение цифры, тем ниже класс

### Расшифровка маркировки:





## Градационный шифр светофильтра в зависимости от сварочного процесса

#### **FOCT 12.4.254-2013**

Процесс резки металла:	Расхода ацетилена л/час, q													
процесс резки металла.	5	70	71	200	210	500	800	810	1000	2000	2050	4000	4100	8000
Газовая сварка и пайка-сварка	4 5			6		7								
	Расхода кислорода л/час, q													
Кислородная резка									5		6	5	7	7

Процессы электродуговой сварки	международное обозначение	Сварочный ток, А																				
- Complete	меж	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
Электроды с покрытием	.F.				8				9		10		11		1	.2		1	13		14	
Дуговая сварка в среде активного газа	MAG				8					9	10			11			12			1	3	14
Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа	TIG TIG			8				9		10			11			12	:	13				
Дуговая сварка тяжеллых металлов в среде инертного газа (сталь, легированная сталь, медь и ее сплавы)	MIG					9	)					10			11		12		13		14	
Дуговая сварка легких сплавов в среде инертного газа	MIG							10						11	L	12		13		14		
Воздушно-дуговая строжка								10						11	12		13		14		15	5
Плазменная резка	PLASMA					9						10	11	12	!		13					
Плазменно-дуговая	Q=	4		5		6		7	8		9	10		11	1		12					
электросварка	PLASMA	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600

Пропосс: помошник сваршика	Сварочный ток, А																				
Процесс: помощник сварщика		6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
Помощник сварщика в зоне проведения сварочных работ		5-3,1				3		4									5				
Помощник сварщика на таком же расстоянии, что и сварщик					7							8				9				10	

#### Приблизительное соответствие светофильтров по ОСТ 21-6-87 и по ГОСТ 12.4.253.1-2013

Наименование фильтров	Светофильтр по ОСТ 21-6-87	Градационный шифр светофильтра по ГОСТ 12.4.253.1-2013	Артикул пассивного светофильтра
	C-3	9	00263
	C-4	10	00264
Электросварочные фильтры	C-5	11	00265
	C-6	12	00266
	C-7	13	00267
	C-8	14	00268

Если применение светофильтров, подобранных по таблицам, вызывает чувство дискомфорта сварщика, то следует проверить условия работы и зрение сварщика.

Применение более высоких градационных шифров не обязательно обеспечит защиту и, напротив, проявит недостатки.

Может оказаться вредным использование светофильтров со слишком высокими градационными шифрами (слишком затемненных), так как это вынудит сварщика приблизиться к источнику излучения и вдыхать вредные дымы.

Для работ, проводимых на открытом воздухе при сильном естественном осве-

щении, допускается применять защитный светофильтр на один градационный

Необходимо, чтобы помощники сварщиков и другие лица, находящиеся в зоне проведения сварочных работ, были защищены. Для этой цели следует применять светофильтры с градационными шифрами от 1,2 до 4. Однако, если это обусловлено уровнем риска, следует применять светофильтры с более высокими градационными шифрами. Особенно в случае, когда помощник сварщика находится на таком же расстоянии от дуги, что и сам сварщик, оба лица должны применять светофильтры с одинаковыми градационными шифрами.



## Вспомогательная защита сварщика

### Защита слуха. Наушники противошумные

При каком уровне громкости **ШУМ** становится потенциально **ОПАС**-**НЫМ** для **ЗДОРОВЬЯ**?

При 8-часовом рабочем дне потенциальную опасность для здоровья представляет шум средней громкостью более 85 дБ.

Уровень шума при сварочных работах с изменением силы тока от 200 до 450 А составляет около 97 дБ.

#### Как защитить свой слух во время сварки?

Защитить слух от слишком сильного шума можно с помощью противошумных наушников и противошумных вкладышей. Также они не позволят брызгам расплавленного металла попасть в ушные каналы.

#### Вкладыши противошумные Блокер, Смарт

Рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ.



артикул 63914

Цвета:

H=29 дБ M=25 дБ L=22 дБ



Блокер артикул 63714

Цвета:

H=29 дБ M=24 дБ L=21 дБ В коробке 200 шт. 100 пар в индивидуальной упаковке

2 1000 шт. (для диспенсера)



Универсальный размер



Принимает форму слухового канала



Изготовлены из мягкого гипоаллергенного вспененного полиуретана



Для одноразового использования





## COM3-65 3e6pa Premium

артикул 67657



регулируемые по высот ношения держатели

## совместное использование наушников с креплением на каску возможно только со щитком в корпусе PresidenT

- Защищают от воздействия шума до **107 дБ**, давая возможность различать речь и сигналы опасности
- Мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении
- Применение при пониженных температурах
- Снижение давления за счет двухточечного крепления держателя к чашке

### Для щитков сварщика с КРЕПЛЕНИЕМ на КАСКЕ **РОСОМЗ**°

## Защита головы. Термостойкие каски

### Каска защитная **СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo**

- Укороченный козырек для увеличенного обзора
- Сменный налобный обтюратор из мягкого гипоаллергенного материала, дышащий.

Эффективно впитывает пот при активных физических нагрузках, в условиях повышенных температур. Закрывает большую часть лба и висков. При загрязнении легко заменить на новый

#### Сертификация:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Устойчивость к боковой деформации БД (LD);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Электрическая изоляция: 440B;
- Электрическая изоляция: 1000В;
- Защита от химических рисков ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +150°C.



#### Нагловное крепление RAPID CTAЛЬ

**RAPID CTAЛЬ** - плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки нажмите на храповик, поверните до нужного размера и отпустите ручку.

Размер от 52 до 65 см, шаг - 2,5 мм



#### ОБТЮРАТОР ОГНЕСТОЙКИЙ ЗАТЫЛОЧНЫЙ

(дополнительная комплектация артикул 00495)

Сменный, впитывающий, гипоаллергенный, мягкий, уменьшает давление на голову, обеспечивает комфорт при ношении, надежно фиксируется. Не соскальзывает при резких движениях. Дышащая ткань способствует прямому притоку воздуха.



Каски с укороченным козырьком, применяемые с щитками защитными лицевыми с креплением на каске:

- RFI-3 BIOT® Termo,
- COM3-55 FavoriT Trek,
- СОМЗ-55 ВИЗИОН,
- COM3-55 ВИЗИОН Termo,
- COM3-55 HAMMER,
- COM3-55 HAMMER Termo





#### Очки, используемые для вспомогательных работ при сварке:

### светофильтр 3 (зеленый) для защиты глаз от избыточной яркости видимого света при работах, связан-

ных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном свете, для вспомогательных работ при электросварке на открытых площадках

#### Очки защитные открытые

Очки защинных	COIKPDI	ibic	
Наименование	Артикул	Материал стекла	
О35 ВИЗИОН	13529 13548	PC <b>super</b> PC <b>Strong Glass</b>	
О45 ВИЗИОН	14529 14548	PC <b>Super</b> PC <b>Strong Glass</b>	
O37 UNIVERSAL TITAN	13729 13748	PC <b>Super</b> PC <b>Strong Glass</b>	
O2 SPECTRUM	10222	минеральное стекло	
034 PROGRESS	13422	минеральное стекло	5

#### светофильтр 5 (темно - зеленый)

для защиты глаз от избыточной яркости видимого света при работах, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном свете, для вспомогательных работ при электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки

#### Очки защитные открытые

Очки защитные	CIKPBII	DIC	
Наименование	Артикул	Материал стекла	
О35 ВИЗИОН	13556 13534	PC <b>Super</b> PC <b>Strong Glass</b>	6
О45 ВИЗИОН	14556 14534	PC <b>Super</b> PC <b>Strong Glass</b>	
O37 UNIVERSAL TITAN	13756 13734	PC <b>Super</b> PC <b>Strony Glass</b>	<b>*</b>
O2 SPECTRUM	10231	минеральное стекло	
O34 PROGRESS	13431	минеральное стекло	5

#### светофильтр 6 (темно - зеленый)

для защиты глаз от УФ- и ИК-излучений при газовой сварке и резке средней мощности

Очки защитны			
Наименование	Артикул	Материал стекла	
O2 SPECTRUM	10232	минеральное стекло	
O34 PROGRESS	13432	минеральное стекло	5
Очки защитны	е закры	тые	
3H11 Panorama	21135	PC <b>Strong Glass</b>	
3H55 SPARK	25535	PC <b>Strong Glass</b>	

светофильтр 7 (темно - зеленый) для защиты глаз от УФ- и ИК-излучений при мощной газовой сварке и резке

Очки защитные открытые	9
------------------------	---

Очки защитные открытые									
Наименование	Артикул	Материал стекла							
O2 SPECTRUM	10233	минеральное стекло							
O34 PROGRESS	13433	минеральное стекло	8						
Очки защитны	е закры	тые							
3H62 <b>GENERAL</b>	26232	PC <b>Strong Glass</b>							

Очки защитнь	іе закры	тые	
3H62 <b>GENERAL</b>	26232	PC <b>Strong Glass</b>	90)
ЗНД2 <b>ADMRAL</b>	23232	PC <b>Strong Glass</b>	86
3H18	21833	минеральное стекло	

**DRIVER RIKO** 



#### Щиток **PANORAMA** (для очков серии **PANORAMA**) Артикул 00888

минеральное стекло

#### Защита лица:

3H18

**DRIVER RIKO** 

• УФ- и ИК-излучения при газосварочных работах, плазменной резке и аналогичных процессах

21832

- брызг металла
- летящих твердых частиц
- обеспечивает более длительный срок эксплуатации СИЗОД (респиратор)



Подробный ассортимент очков защитных представлен в общем каталоге РОСОМЗ®



горения

#### Подшлемник под каску термостойкий

### FavoriT CRYSTALINE®

## артикул 00938

Для защиты верхней части головы от общепроизводственных загрязнений, пыли, искр металлов, источников открытого пламени лучистой и конвективной теплоты

- Размер универсальный
- Полотно ТЕРМОШИЛД из термостойких волокон (хлопок с пропиткой)
- С огнестойкими свойствами, не поддерживает горения, самозатухает, держит тепло, не пропускает влагу, сохраняет свои свойства после стирки и химчистки
- Диапазон рабочих температур от -10°C до +180°C
- Масса 70 грамм





НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ

#### Подшлемник под каску термостойкий

#### **GEFEST Welder**

артикул 00944

Для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от высокой температуры и воздействия расплаленного металла

- на пелерине есть регулируемая застежка на контактной ленте
- капюшон обработан эластичной обтачкой, для полного прилегания к лицу
- в затылочной части капюшона регулировка размера тесьмой посредством утяжки
- наличие подкладки



ТЕРМОСТОЙКИЙ,

## Подшлемник под каску термостойкий FavoriT GEFEST LUX

#### артикул 00934

Для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от воздействия общепроизводственных загрязнений, пыли, искр и брызг расплавленных металлов, источников открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты, а также от термических рисков электрической дуги

- Материал: огнестойкая ткань с пропиткой Proban
- Размер универсальный
- Универсальная модель для ношения под каской защитной, шитком зашитным лицевым



#### POCOM3°

Дополнительная защита сварщика от воздействия высоких температур, искр и брызг расплавленного металла, обеспечивающая совместное, комфортное применение с защитным лицевым щитком сварщика.



защищает от брызг металла, слепящей яркости видимого света, обеспечивает дополнительную защиту и комфорт при расположении источника света сзади за счёт отсутствуя бликов на внутренней поверхности щитка

защищает от брызг металла при работе бригады сварщиков (при расположении сварщиков друг над другом). Является дополнительной защитой головы и шеи от брызг металла. Используется совместно с ЗАЩИТОЙ ГОЛОВЫ



брызг металла, от УФ и ИК излучений сва-

рочной дуги

Легкое и быстрое крепление защиты ои ок щитку сварщика серий FavoriT, BIOT®, e684 и другим.



Защита головы **3** и защита спины **5** - два дополняющих друг друга элемента. Крепление элементов осуществляется с помощью ленты велькро.





#### Наколенники АБСОЛЮТ

#### артикул 211120





- Высококачественные наколенники Абсолют изготовлены из непрогораемого брезента;
- Подклад из огнестойкого хлопка;
- Широкая, удобная внешняя чаша изготовлена из огнестойкого ПВХ;
- Внутренняя демпфирующая вставка из высококачественного мягкого изолона;
- Эластичная регулируемая лента надежно

фиксирует наколенники в рабочем положении, не дает смещаться им, но при этом не оказывает излишнее давление;

- Работа на неровных поверхностях:
- Защищают от удара, перенапряжения суставов

Применение: сварка, в том числе в тяжелом

машиностроении и судостроении, в сборочных цехах и на промплощадках, нефтегазодобыча, переработка и транспортировка горючих веществ, строительство и ремонт, слесарный ремонт автомобилей, садовоогородные работы, сельское хозяйство.

Размер: универсальный

#### ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

- Не затягивайте ремни слишком сильно. Затягивайте ремни как можно свободнее, но при этом следите за тем, чтобы наколенники не соскальзывали;
- Убедитесь, что ремни не передавливают ноги, когда вы встаете на колени;
- В положении на коленях не рекомендуется садиться на пятки;
- Старайтесь больше двигаться и менять положение;
- Не стойте на коленях дольше часа. Обязательно вставайте на ноги и делайте несколько шагов;

■ После стояния на коленях в течение одного часа походите без наколенников не менее 10 минут.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМПЛЕКСНУЮ ЗАЩИТУ СВАРЩИКА



## Производим и продаём:





Очки закрытые

Щитки защитные лицевые

Щитки защитные сварщика

Каски защитные

Комплексные СИЗ

Наушники противошумные

Подшлемники

СИЗОД

Аксессуары

Внимание! Все права на фирменные наименования и торговые марки защищены. Технические подробности, условия эксплуатации и гарантийные обязательства следует внимательно прочитать перед использованием СИЗ в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к изделию.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

Содержащиеся в данном каталоге сведения носят информационный характер.

## ОАО «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ гозотг.ru

#### Средства индивидуальной защиты

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный) sales@rosomz.ru

#### Присоединяйтесь к нам:







