

Защитные лицевые щитки сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром **Ямал™**

ЛУЧШИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ



АСФ Ямал™ - вид снаружи

фирменный флажок
держателя
регулятора степени
затемнения



Выбирай свой щиток сварщика **РОСОМЗ®**

Favori™



Увеличенная защита

bio™



Облегченный вес

PRESIDENT™



Крепление на каску

- + Запоминающийся, современный дизайн
- + Оптимальная форма корпуса обеспечивает 100% скатывание искр и брызг металла
- + Облегченный вес корпуса
- + Минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника

- + **Оптические свойства АСФ Ямал 1/1/1/2:**
 - 1 **ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1.** Наилучший по показателю. Данный показатель определяет степень нежелательного воздействия.
 - 1 **КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 1.** Лучший по показателю «прозрачность» и отсутствие помутнения.
 - 1 **КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1.** Лучший по показателю однородности. Коэффициент пропускания одинаков в любой точке.
 - 2 **КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 2.** Лучший в своем классе показатель восприятия глазом областей рассеянного света в разных направлениях.
- + **Рабочая зона видимости 92x42 мм**
- + **Регулировка времени осветления** от минимального (остаточное излучение сварочного шва, сильные токи) до максимального (мгновенное осветление) надежно защищает глаза сварщика от ИК- и УФ-излучений
- + **Регулировка чувствительности** оптического датчика от минимальной чувствительности (сварка вблизи другого сварочного поста, яркого света) до максимальной чувствительности (скрытая дуга, малые токи) позволяет вести весь спектр сварочных работ
- + **Регулировка затемнения - внешняя** от 9 до 13 позволяет сварщику не прерывая работу, не снимая защитных перчаток настроить комфортное затемнение
- + **Габаритные размеры:** 110 x 90 x 5 мм
- + **Внутренний переключатель времени задержки высветления**
- + **Оптический датчик**
- + **Питание:** Li ion аккумулятор, солнечная батарея.
- + **Температура применения:** от -5°C до +70°C

Тел. бесплатной горячей линии:

8 800 707 41 84

rosomz.ru

