

**Надежная защита головы, глаз, шеи и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла**

- ✦ Для интенсивной, промышленной сварки, в крайне тяжелых производственных условиях, в диапазоне температур от -40°C до +80°C
- ✦ Корпус ВІОТ™ из материала Termotrek® (полипропилен): Прочный, термостойкий, устойчив к воздействию высоких и низких температур, УФ-и ИК-излучениям, влаги. Испытан при потолочной сварке и на прожиг металла до +1450°C
- ✦ Оптимальная форма корпуса обеспечивает 100% скатывание искр и брызг металла
- ✦ Идеальное внутреннее пространство обеспечивает наилучший воздухообмен
- ✦ Регулировка щитка по углу наклона: 3 положения, по высоте ношения и размеру головы
- ✦ Облегченный вес корпуса щитка массой 260 г.
- ✦ Цельная рамка светофильтра, уникальная разработка РОСОМЗ®, исключает проникновение окалины и прожиг корпуса
- ✦ Защитное панорамное покрывное стекло PANORAMIC защищает светофильтр от искр и брызг расплавленного металла, окалины, горячих твердых частиц при экстремальных температурах. Оптический класс 1.
- ✦ Светофильтры РОСОМЗ®: АСФ или светофильтры из минерального стекла размером 110 x 90 мм. Защищены снаружи поликарбонатным стеклом Panoramic, с внутренней стороны поликарбонатной подложкой Эталон



#### Наголовное крепление RAPID - плавная точная регулировка

мягкий дышащий обтюратор



#### Наголовное крепление ZEN - нажатие одной кнопкой регулировка размера по высоте

лобная и теменная части имеют анатомическую форму



замок-фиксатор ТОРСИОН

Замок-фиксатор ТОРСИОН - гарантия надежной фиксации щитка сварщика ВІОТ в нерабочем (поднят) и рабочем (опущен) положении.



регулировка размера от 52 до 65 см, путем нажатия на кнопку-фиксатор ZEN®